



## ООО «Данфосс»

ОГРН 1035003060861  
Россия, 143581  
Московская область  
Истринский район  
с./пос. Павло-Слободское,  
д. Лешково, д. 217  
Телефон/Telephone: (495) 792-57-57  
Факс/Fax: (495) 792-57-58\59  
www.danfoss.ru  
E-mail: info@danfoss.ru  
Danfoss LLC  
143581 Moscow region  
Istra area, Pavlo-Slobodskoe settlement,  
Leshkovo, 217

Дата/Date:22.03.2015

Исх./Our ref.:

На Ваш /Your ref.:

### Информационное письмо

Компания Данфосс информирует о запуске производства и начале продаж нового стального шарового крана - JIP Standard. Новая модификация кранов имеет линейку типоразмеров DN 15-150 (версия под приварку и фланцевая), условное давление PN 16 и управление рукояткой. Шаровые краны будут выпускаться на территории производственного комплекса Данфосс в Истринском районе Московской области и будут доступны для заказа с 31 марта 2015 года.

Шаровые краны JIP Standard имеют следующие характерные особенности:

- Условное давление PN16
- Максимальная температура рабочей среды 150°C
- Присоединительные размеры фланцев и патрубков в соответствии с ГОСТ
- Область применения: теплоснабжение
- Рабочая среда: вода

Параметры и размеры кранов доступны в техническом описании на сайте Данфосс и в каталоге трубопроводной арматуры.

Кодовые номера для заказа, цены и группы скидок указаны в таблице ниже и в прайс-листе Данфосс:

Кодовый номер	Тип	DN	PN	Группа скидок	Цена, евро	
					без НДС	с НДС
<b>под приварку</b>						
065N9600	WW	15	16	PL08-JIPStand-S	25,12	29,64
065N9601	WW	20	16	PL08-JIPStand-S	25,12	29,64
065N9602	WW	25	16	PL08-JIPStand-S	27,70	32,68
065N9603	WW	32	16	PL08-JIPStand-S	30,09	35,51
065N9604	WW	40	16	PL08-JIPStand-S	40,96	48,34
065N9605	WW	50	16	PL08-JIPStand-S	46,05	54,33
065N9606	WW	65	16	PL08-JIPStand-M	74,54	87,96
065N9607	WW	80	16	PL08-JIPStand-M	100,57	118,67
065N9608	WW	100	16	PL08-JIPStand-M	127,07	149,94
065N9609	WW	125	16	PL08-JIPStand-M	243,56	287,40
065N9610	WW	150	16	PL08-JIPStand-M	376,41	444,17
<b>фланцевые</b>						
065N9620	FF	15	16	PL08-JIPStand-S	41,66	49,15
065N9621	FF	20	16	PL08-JIPStand-S	47,74	56,34
065N9622	FF	25	16	PL08-JIPStand-S	49,11	57,95
065N9623	FF	32	16	PL08-JIPStand-S	53,52	63,15
065N9624	FF	40	16	PL08-JIPStand-S	74,35	87,73
065N9625	FF	50	16	PL08-JIPStand-S	83,83	98,92
065N9626	FF	65	16	PL08-JIPStand-M	90,15	106,38
065N9627	FF	80	16	PL08-JIPStand-M	107,62	126,99
065N9628	FF	100	16	PL08-JIPStand-M	152,65	180,12
065N9629	FF	125	16	PL08-JIPStand-M	253,53	299,17
065N9630	FF	150	16	PL08-JIPStand-M	422,80	498,90

Шаровые краны JIP, выпускающиеся на данный момент с условным давлением PN 25 и 40 (DN 15-150 с рукояткой) и краны больших диаметров (DN 150-600 с редуктором и фланцем под редуктор) будут иметь название JIP Premium. Краны JIP Premium DN 15-150 будут сохранены для заказа и, как и ранее, производиться и входить в складскую программу, но в меньшем объёме.

В таблице ниже приведены основные отличия линеек кранов Premium и Standard.

	JIP Standard DN15-150	JIP Premium DN 15-150
PN	16	25 и 40
T max, °C	150	180
Рабочая среда	вода	вода и водогликолевые смеси
Область применения	теплоснабжение	теплоснабжение и холодоснабжение
Пропускная способность	стандартная	увеличенная
Цена	На 20% ниже Premium	стандартная

ООО «Данфосс»  
Отдел тепловой автоматики  
Копылов Д.В.

