

**Характеристики горелок Kroll KG/UB20-200 и Euronord Ecologic 60-240**

Модель	Тепловая мощность кВт/ч		Напор мбар		Мин. длина топки мм	Монтажная высота мм	Диаметр трубы мм	Длина трубы, мм		Расход масла при Q <sub>H</sub> =9.72 кВт/кг; 0.85 кг/л		Расход дизеля при Q <sub>H</sub> =11.67 кВт/кг; 0.85 кг/л		Максимальное потребление		Мощность двигателя Вт	Обороты двигателя об/мин
	мин.	макс.	мин.	макс.				мин.	макс.	кг/ч.	л/ч.	кг/ч.	л/ч.	кВт/ч	А		
Kroll KG/UB20	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>0,95</b>		<b>320</b>	<b>345</b>	<b>90</b>	<b>116</b>		3,9	4,6	3,3	3,8	1,21	5,5	110	2800
Kroll KG/UB55	<b>37</b>	<b>54</b>	<b>1,10</b>		<b>360</b>	<b>345</b>	<b>90</b>	<b>116</b>		5,6	6,5	4,6	5,4	1,21	5,5	110	2800
Kroll KG/UB70	<b>56</b>	<b>81</b>	<b>0,90</b>		<b>360</b>	<b>345</b>	<b>101</b>	<b>123</b>		8,3	9,8	6,9	8,2	1,21	5,5	110	2800
Kroll KG/UB100	<b>81</b>	<b>100</b>	<b>1,05</b>		<b>380</b>	<b>345</b>	<b>101</b>	<b>123</b>		10,3	12,1	8,6	10,1	1,21	5,5	110	2800
Kroll KG/UB150	<b>93</b>	<b>147</b>	<b>1,05</b>		<b>400</b>	<b>300</b>	<b>114</b>	<b>175</b>		15,1	17,8	12,6	14,8	1,35	6,1	250	2800
Kroll KG/UB200	<b>131</b>	<b>190</b>	<b>1,00</b>		<b>400</b>	<b>300</b>	<b>114</b>	<b>175</b>		19,5	23,0	16,3	19,2	1,35	6,1	250	2800
Kroll KG/UB450	<b>174</b>	<b>465</b>	<b>1,35</b>	<b>2,50</b>	<b>1120</b>	<b>290</b>	<b>170</b>	<b>185</b>	<b>478</b>	47,8	56,3	39,9	46,9			1100	2800
Kroll KG/UB900	<b>349</b>	<b>928</b>	<b>1,80</b>	<b>2,60</b>	<b>1252</b>	<b>380</b>	<b>190</b>	<b>130</b>	<b>460</b>	95,4	112,3	79,5	93,6			2200	2800
Kroll KG/UB1300	<b>465</b>	<b>1276</b>	<b>2,00</b>	<b>2,80</b>	<b>1520</b>	<b>492</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>485</b>	131,2	154,4	109,4	128,7			3000	2800
Euronord Ecologic 60	<b>30</b>	<b>59</b>	<b>0,5</b>	<b>1,4</b>	<b>430</b>	<b>300</b>	<b>95</b>	<b>80</b>	<b>130</b>	6,1	7,1	5,1	5,9	1,90	8,6	110	2800
Euronord Ecologic 120	<b>55</b>	<b>118</b>	<b>0,7</b>	<b>1,7</b>	<b>440</b>	<b>300</b>	<b>95</b>	<b>80</b>	<b>130</b>	12,1	14,3	10,1	11,9	1,90	8,6	110	2800
Euronord Ecologic 180	<b>80</b>	<b>177</b>	<b>1,3</b>	<b>2,6</b>	<b>640</b>	<b>360</b>	<b>134 (114)</b>	<b>105</b>	<b>240</b>	18,2	21,4	15,2	17,8	2,00	9,1	250	2800
Euronord Ecologic 240	<b>170</b>	<b>236</b>	<b>0,5</b>	<b>3,1</b>	<b>650</b>	<b>360</b>	<b>134 (114)</b>	<b>105</b>	<b>240</b>	24,3	28,6	20,2	23,8	2,00	9,1	250	2800

Основные параметры при определении соответствия котлу